



# Svovlfattig Fyringsolie

## Lavsvovlkvalitet

Har du et moderne oliefyr med kondenserende kedel, er der et særligt krav til fyringsolien: Lavt svovlindhold.

Svovlfattig Fyringsolie er et trygt valg til oliefyr, og det meget lave svovlindhold på max. 10 ppm (0,001%) gør den særligt velegnet til moderne og kondenserende oliefyr. Det lave svovlindhold er ligeledes bedre for miljøet end fyringsolie med højere svovlindhold.

Produktet er ikke tilsat metalholdige additiver.

Svovlfattig Fyringsolie skifter kuldeegenskaber hen over året. Vær derfor opmærksom på både tidspunkt og mængde, du bestiller, hvis du har en udendørs tank, der udsættes for kulde.

Filtertilstopningstemperatur i perioden 1. april-30. september:  $\pm 10^{\circ}\text{C}$ .

Filtertilstopningstemperatur i perioden 1. december-31. marts:  $\pm 20^{\circ}\text{C}$ .

Har du en udendørs tank udsat for kulde, så vent med levering til start december umiddelbart før fyringssæsonen sætter ind. Man kan problemfrit blande fyringsolier med forskellige kuldeegenskaber.

Svovlfattig fyringsolie må ikke bruges som brændstof i dieseldrevne køretøjer, og er farvet for, at myndighederne kan kontrollere overtrædelser.

Fyringsolie er brandfareklasse III-1.

Der findes sikkerhedsdatablad for "Svovlfattig Fyringsolie".